

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」、「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

単価コード	管材費対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
T501102		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ800×80×1200、JC管1種		50N/m m2	本	○
T501105		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ800×80×2430、JC管1種		50N/m m2	本	○
T502012		推進用耐震性継手	組立、既設人孔用 ヒュ-ム管用φ200 材工共			個	*
T502017		推進用耐震性継手	組立、既設人孔用 ヒュ-ム管用φ450 材工共			個	*
T502018		推進用耐震性継手	組立、既設人孔用 ヒュ-ム管用φ500 材工共			個	*
T502019		推進用耐震性継手	組立、既設人孔用 ヒュ-ム管用φ600 材工共			個	*
T502020		推進用耐震性継手	組立、既設人孔用 ヒュ-ム管用φ700 材工共			個	*
T502022		推進用耐震性継手	現場打ち人孔用 ヒュ-ム管用φ200 材工共			個	*
T502027		推進用耐震性継手	現場打ち人孔用 ヒュ-ム管用φ450 材工共			個	*
T502028		推進用耐震性継手	現場打ち人孔用 ヒュ-ム管用φ500 材工共			個	*
T502029		推進用耐震性継手	現場打ち人孔用 ヒュ-ム管用φ600 材工共			個	*
T502030		推進用耐震性継手	現場打ち人孔用 ヒュ-ム管用φ700 材工共			個	*
T5J51		既設人孔防食被覆工 C種(腐食環境Ⅲ種)	既設人孔内A=10m2未満 昼間施工		厚0.7mm以上	m2	*
T5J52		既設人孔防食被覆工 C種(腐食環境Ⅲ種)	既設人孔内A=10m2以上20m2未満 昼間施工		厚0.7mm以上	m2	*
T5J53		既設人孔防食被覆工 C種(腐食環境Ⅲ種)	既設人孔内A=20m2以上 昼間施工		厚0.7mm以上	m2	*
T5J54		既設人孔防食被覆工 C種(腐食環境Ⅲ種)	既設人孔内A=10m2未満 夜間施工		厚0.7mm以上	m2	*
T5J55		既設人孔防食被覆工 C種(腐食環境Ⅲ種)	既設人孔内A=10m2以上20m2未満 夜間施工		厚0.7mm以上	m2	*
T5J56		既設人孔防食被覆工 C種(腐食環境Ⅲ種)	既設人孔内A=20m2以上 夜間施工		厚0.7mm以上	m2	*